

Wakol PK4540

Technisch Merkblad



Kleurpasta grijs

Productbeschrijving:

Algemeen

Wakol PK 4540 is een grijze geconcentreerde kleurpasta.

Toepassing

Wakol PK 4540 is een grijze kleurpasta voor het inkleuren van Wakol MS-parketlijmen, Wakol Polyurethaan parketlijmen en WAKOL dispersie parketlijmen.

Bijzondere eigenschappen

- oplosmiddelvrij *
- geen witbreuk bij WAKOL MS parketlijmen
- producteigenschappen van de parketlijmen blijven behouden

* oplosmiddelvrij volgens de definitie uit TRGS-610

Technische gegevens

Maximale dosering:	1 tube per verpakking Wakol of Lecol Polyurethaan parketlijm 2 tubes per verpakking Wakol of Lecol MS parketlijm en Wakol dispersie parketlijm
Houdbaarheid:	Circa 12 maanden bij kamertemperatuur.
Verpakking:	tube
Emi-code:	-
Giscode:	niet van toepassing

Gebruiksaanwijzing:

Wakol PK 4540, kleurpasta grijs toevoegen aan de betreffende parketlijm, bij 2 componenten polyurethaan parketlijmen kan deze toevoeging plaatsvinden gelijktijdig met de toevoeging van de verharder (B component).

Wakol PK 4540, kleurpasta grijs minimaal 3 minuten intensief doorroeren en aansluitend de lijm zoals gewoonlijk verwerken. Er gelden dezelfde vrijgaven zoals aangegeven in de technische merkbladen van de betreffende parketlijm.

Wakol PK4540

Technisch Merkblad

Belangrijk:

Wanneer een geringere hoeveelheid kleurpasta wordt bijgemengd als aangegeven, ontstaat een lichtere grijsteint. De parketlijm kan zodoende per houtsoort aan kleur worden aangepast. De maximaal aangegeven dosering mag echter niet overschreden worden.

De kleur, na het toevoegen van Wakol PK 4540, van de dispersielijm in verse toestand is lichter grijs. Na doorharding van de dispersielijm ontstaat een donkere kleur.

Ingekleurde parketlijmen die zichtbaar zijn tussen de voegen / naden van de parketstroken worden na het schuren lichter. Na de afwerking van de parketvloer middels oliën of lakken tekent deze weer donker af.

Wakol PK 4540, kleurpasta grijs is niet geschikt voor het inkleuren van oplosmiddelhoudende kunstharslijmen.

Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen.

Opmerking

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten.

Bijzondere opmerking

De actuele technische merkbladen vindt u op onze website www.lecol.nl Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad

Uitgave: 10.14