

# WAKOL R 4515 Tegeliniger

## Technische Informatie

### Toepassingsgebied

Reiniger voor de handmatige of machinale reiniging van bestaande tegelvloeren voor het verwijderen van oude onderhoudslagen alsmede sterke vervuiling ter voorbereiding van de aansluitende van verschillende soorten vloerbedekking.

### Technische gegevens

Basismateriaal:	anionische en niet ionische tenside
Mengverhouding:	1:3
Verbruik:	ca. 1 L WAKOL R 4515 / 20 m <sup>2</sup>
pH – waarde:	10,2
Opslag temperatuur:	niet onder +5 °C, vorstgevoelig
Houdbaarheid:	ca. 36 maanden in gesloten verpakking
Kenmerken volgens het gevaarsysteem:	zie veiligheidsblad
GISCODE:	GG60

### Gebruiksaanwijzing

WAKOL R 4515 Tegeliniger in een mengverhouding 1:3 met water verdunnen. De reiniger met een éénschijfsmachine en een zwarte pad over de vloer verdelen, de kanten handmatig bewerken. WAKOL R 4515 Tegeliniger tenminste 10 minuten laten inwerken en daarna het oppervlakte opnieuw met de zwarte pad of borstel behandelen. Aansluitend de vervuiling met bijvoorbeeld een waterstofzuiger opnemen, niet laten indrogen. Resten door het tweemaal naspoelen met schoon water neutraliseren en het oppervlakte voor een verdere behandeling laten drogen.

### Belangrijke informatie

Verwerking niet onder de +15 °C vloertemperatuur en +18 °C ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid bij voorkeur tussen de 40 % en 65 %, maximaal tot 75 %.

Bij koud weer tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden.

De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 %.

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen.

De actuele productmerkbladen vindt u op onze website [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Met deze uitgave van 29.08.2016 verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954  
Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
[www.wakol.com](http://www.wakol.com)



Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841  
Mäder  
Tel. +43 5523 64 700  
Fax +43 5523 64 700 64  
[www.wakol.at](http://www.wakol.at)

Wakol Adhesa AG/SA  
Schützengasse 28  
CH-9410  
Heiden  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
[www.wakoladhesa.ch](http://www.wakoladhesa.ch)

Wakol Foreco srl  
Via Kennedy 75  
I-20010  
Marcallo con Casone  
Tel. +39 02 9761 939  
Fax +39 02 97 253 021  
[www.wakolforeco.it](http://www.wakolforeco.it)

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.  
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz  
PL-05-850  
Ożarów Mazowiecki  
Tel. +48 22 436 24 20  
Fax +48 22 436 24 21  
[www.loba-wakol.pl](http://www.loba-wakol.pl)

Lecol Chemie B.V.  
Schutweg 6  
NL-5145 NP  
Waalwijk  
Tel. +31 416 566 540  
Fax +31 416 566 531  
[www.lecol.nl](http://www.lecol.nl)