

Wakol S 28

Technisch Merkblad



Kwartzand

Wakol S28 is gebroken en vuurgedroogd speciaal kwartzand met onregelmatige korrel in een korrelgradatie van 0,2 tot 0,8 mm.

Toepassing

Wakol S28 is speciaal geschikt voor het instrooien van reactielijmen en reactie voorstrijkmiddelen (zoals Wakol PU280).

Technische gegevens

Korrelgrootte:	0,2 tot 0,8 mm.
Materiaalverbruik:	Ca. 500 - 1000 gram/m ² , afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond.
Houdbaarheid:	Niet begrenst. In gesloten verpakking droog bewaren. Niet vorstgevoelig.
Verpakking:	Plastic emmer à 16 kg.
Giscode:	n.v.t.

Gebruiksaanwijzing

Wakol S28 in nog niet uitgeharde reactielijm of reactie voorstrijkmiddel instrooien. Niet geschikt voor dispersie voorstrijkmiddelen (zoals bijv. Wakol D3040) alsmede dispersielijmen. Men dient zoveel zand in te strooien wat het voorstrijkmiddel kan opnemen (vol en genoeg instrooien). Er dient een zanderig oppervlak te ontstaan. Wakol S28 omhoog gooien, zodat het gelijkmatig verdeeld wordt over het oppervlak. Na volledige uitharding van de reactielijm of reactie voorstrijkmiddel dient het overtollige zand en niet ingebonden zand middels veger (bezem) te worden afgenomen. Aansluitend het oppervlak goed stofzuigen.

Belangrijk

Wakol S28 niet mengen met een reactielijm of een reactie voorstrijkmiddel. Wakol S28 is niet geschikt als toeslagmateriaal voor egaline. Als toeslagmateriaal voor egaline, zoals bijv. Wakol Z615, alleen kwartzand met ronde korrel te verwerken.

Verwerking niet beneden de + 15 °C.

Lecol Chemie BV
Schutweg 6
NL - 5145 WAALWIJK
Tel: +31 (0)416 566 540
Fax: +31 (0)416 566 531
www.lecol.nl



Wakol S 28

Technisch Merkblad

Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen alsmede de technische merkbladen in acht te worden genomen.

Opmerking(en)

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts als algemene richtlijnen dienen, aangezien de verscheidenheid aan arbeidsvoorwaarden en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt, buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel zouden wij u daarom willen aanraden eerst een proefstukje te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten.

Bijzondere opmerking

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad.

Uitgave: 09.13