



LOBASOL® 

HS 2K ImpactOil Color

High Solid

Oneinding veel designs
mogelijk op het hoogste
niveau

100 % natuurlijk – milieuvriendelijk en zonder oplosmiddelen!

Met een geoptimaliseerd kleurenpalet zet LOBA het succesverhaal van de beproefde ingekleurde vloerolie ImpactOil voort. In totaal biedt LOBA 17 kleuren, verdeeld in drie basiskleuren, zeven houtkleuren en zeven trendkleuren. Doordat alle tinten met elkaar kunnen worden gemengd en het product optimaal met de watergebaseerde pigmentbeits PreTone kan worden gecombineerd, ontstaan oneindige veel ontwerpmogelijkheden.



LOBA – uw partner voor de veredeling en het onderhoud van oppervlakken

LOBA staat u altijd terzijde en zorgt met raad en daad voor uw succes. Onze ervaren toepassingspecialisten geven u graag individueel advies bij uw projecten en ons competente serviceteam staat altijd voor u klaar als u op de toepassingslocatie behoefte hebt aan praktische ondersteuning. Zo zit u vanaf het begin goed en weet u op wie u kunt rekenen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op:



LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen
Germany
Tel.: +49 7156 357-0
Fax: +49 7156 357-211
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de

lecol


Postbus 51 | NL-5140 AB Waalwijk
Schutweg 6 | NL-5145 NP Waalwijk
Nederland
Tel.: +31 (0)416 566 540
E-Mail: verkoop@lecol.nl
www.lecol.nl | www.lecol.be

HS 2K ImpactOil Color

Natuurlijke olie voor de hoogste eisen en een individueel ontwerp

Ingekleurde 2K High Solid olie voor parket en houten oppervlakken op plantaardige basis. Voorziet het hout van een zachte kleurpigmentering en accentueert hierbij de houtstructuur en de natuurlijke houtnerven. Geschikt voor particuliere en openbare ruimten waar de hoogste eisen worden gesteld en zelfs geschikt voor vochtige ruimten.

- 100% natuurlijke vaste stof – helemaal zonder oplosmiddelen
- Uitstekend bestand tegen water en chemicaliën
- Alle tinten kunnen onderling worden gemengd
- Laag verbruik, zeer economisch
- Veilige, eenvoudige en tijdbesparende verwerking met het 1-dagssysteem
- Ingebruikname al na 24 uur
- Geschikt voor kinderspeelgoed conform DIN EN 71-3
- Gecertificeerde antislipwerking volgens BGR 181 en DIN 51130, beoordelingsgroep R10



Toepassingsgebied

Voor het inkleuren en impregneren van parket en houten oppervlakken. Voor openbare en particuliere ruimten met een hoge belasting alsook ruimten die worden blootgesteld aan vocht, bijvoorbeeld badkamer, wellnessgedeelten enz. Geschikt voor bijna alle Europese en exotische houtsoorten conform de houtsoortenlijst van LOBA, zie LOBA productgamma en www.loba.de.

Artikelnr 10610

Verkrijgbaar in 17 kleuren (750 g en 100 ml blikken)

GISCODE Ö10/DD+

PreTone

Kleurintensivering

Op water gebaseerde pigmentbeits voor parket en houten oppervlakken voor de intensivering van de kleur in combinatie met natuurlijke oliën. Door de accentuering van de houtstructuur en de houtnerven worden zeer levendige kleureffecten gerealiseerd.

- Voor duidelijk intensievere kleuren
- Vermindert oliespecifiek vergelen
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelrvij en geurneutraal
- Oneindig veel kleurencombinaties mogelijk

Toepassingsgebied

Voor ruwe, adequaat geschuurde houten oppervlakken. Door de combinatie van het bewateren en de pigmentering worden intensieve kleureffecten gerealiseerd. In combinatie met het kleurenpalet van de LOBASOL HS 2K ImpactOil Color ontstaan oneindig veel ontwerp mogelijkheden.



Artikelnr. 10612

Verkrijgbaar in 5 kleuren (2,5 l en 100 ml blikken)

GISCODE W2+

Toepassing ImpactOil Color – optioneel met PreTone

- Raadpleeg ons schuuradvies voor de inkleuring
- Optionele voorbehandeling met LOBASOL PreTone voor de intensivering van de kleuren
- Eerste laag ImpactOil Color met LOBAT00L spatel aanbrengen, laten inwerken
- Ongeveer 20 minuten na begin van aanbrengen met eenschijfsmachine en LOBAT00L SpecialPad beige egaliseren
- Tweede laag ImpactOil Color met LOBAT00L spatel aanbrengen, laten inwerken
- Ongeveer 20 minuten na begin van aanbrengen met eenschijfsmachine en LOBAT00L SpecialPad beige egaliseren
- Begaanbaar na 12 uur
- Materiaalverbruik per laag: ca. 30 g/m²



Raadpleeg de gedetailleerde technische informatie, verwerkingsinstructies en opbouwadviezen.

Technische informatie

